

付属品

カメラ本体 PL-LDS L-Busコネクタ付レンズマウント (マウントキャップ付属)	
トッププレート+トップハンドル ビューファインダーブラケット (ロッド用ネジ×2付属) サイドブラケット×3 ボトムプレート φ15ロッドコンソール (トッププレート用) φ15ロッドコンソール+アダプター (ボトムプレート用)×2	Vマウントブラケット (ファン側仕様) ブリッジプレートアダプター BP-8 スライドベース
MVF-1 ビューファインダー VFケーブル (0.75m)×2	φ19ロッド (24cm/34cm/44cm)×各1set φ15ロッド 34cm×1set φ15カーボンロッド 25cm×1set
CFast2.0カード 128GB CFast2.0カードリーダー USB3.0ケーブル USBメモリ 8GB	24V ACアダプター AC 3口ケーブル 24V 3pinパワーケーブル (2.5m)×2
24V 3pinパワーケーブル (10m/30m)×2	φ15Vマウントアダプター CSP-1 ショルダーパッド NOGAアーム M (大小変換付属)
ハンドグリップ×2 ハンドグリップエクステンション×2	
RS-4 リモートスイッチ EXT-RSケーブル	TC BOX ラインレベルマイク AUDIO BOX LEMO5pin - ヒロセ5pinケーブル 六角ネジ
T型六角ドライバー (3mm/4mm/5mm)×各1 L型六角ドライバー ($\frac{3}{16}$ inch)	ハンドルエクステンション ロゼッタアダプター×2 ホットシュー (六角ネジ+大小変換ネジ付属) アンテナ VFA-2
Dタップパワーケーブル (0.4m)×2 Dタップ - キヤノン4pinケーブル LEMO10pin - イーサネットケーブル (3m)	
取扱説明書	

フレームレート

収録フォーマット				最大フレームレート(1)		
センサーモード	収録ファイル	収録ファイル解像度(2)	収録ファイル設定	カメラ内部収録	外部レコーダ収録	
				Cfast2.0 128GB	コーデックス	
16 : 9	ProRes	HD	422	200	-	
			422HQ	200	-	
			4444	200	-	
			4444XQ	120	-	
		2K Cine	422	200	-	
			422HQ	200	-	
			4444	200	-	
			4444XQ	120	-	
		3.2K	422	60	-	
			422HQ	60	-	
			4444	60	-	
			4444XQ	30	-	
	4K UHD	422	60	-		
		422HQ	60	-		
		4444	60	-		
		4444XQ	30	-		
	ARRIRAW**	2.8K	-	30	120	
	4 : 3**	ProRes	2K Cine	422	60	-
				422HQ	60	-
				4444	60	-
4444XQ				30	-	
ARRIRAW		2.8K	full	30	60	
		2.6K	Cropped	30	60	

**SUP2.0で利用可能になる機能です。

(1) 最低フレームレートは常に0.75fpsです。

(2) ホリゾンタル方向の画総数を表します。

(パーティカル方向の画素数は収録ファイル設定とセンサーモードに依存します。)